

FOR DEG SOM VET HVA DU VIL HA

TOSHIBA
VARMEPUMPER



TOSHIBA MULTISPLITT

– ÉN UTEDEL, TO INNEDELER

Toshiba Multisplitt er nå lansert i ny oppgradert versjon, med det mer miljøvennlige kuldemediet R32. Multisplitt er en løsning der to innedeler er koblet til én kraftig utedel. I hus med oppholdsrom i to etasjer, eller der rominndeling hindrer luftstrømmen å nå de ulike rommene, vil dette gi en jevn og god fordeling av varmen i boligen.

Innedelene styres individuelt, både ved oppvarming og kjøling. Varmepumpens utedel kan kombineres med flere ulike innedeler. Med en Toshiba Multisplitt kan du være trygg på at du minimerer eget energiforbruk til oppvarming.



MULTISPLITT MED MIRAI 10 / 13

Veil. pris kr. 33 990,- / Pris/mnd (24 mnd) kr. 1 461,-

MULTISPLITT MED SHORAI 10 / 13

Veil. pris kr. 39 990,- / Pris/mnd (24 mnd) kr. 1 711,-

MULTISPLITT MED GULVMODELL 13 / 13

Veil. pris kr. 44 990,- / Pris/mnd (24 mnd) kr. 1 920,-

Prisen er inkl. standard montasje.

toshibavarmepumper.no/delbetaling
toshibavarmepumper.no/montasje



TOSHIBA MULTISPLITT

– ÉN UTEDEL, TO INNEDELER

Innedel	Utedel	Kan kobles mot ulike innedeler	RAS-2M18U2AVG-E
SCOP		4,59	
Energiklasse		A+	
Oppvarming:			
Varmeeffekt nom. (min.-maks.)	W	5600 (1300 - 7500)	
COP nominell		4,71	
Tilført effekt nom. (min.-maks.)	W	1190 (250 - 2210)	
Kjøling:			
Kjøleeffekt nom. (min. -maks.)	W	5200 (1700 -6200)	
EER nom.		3,88	
SEER		6,90	
Energiklasse		A++	
Tilført effekt nom. (min.-maks.)	W	1340 (270 - 1880)	
Lydtrykk:			
Innedel: min./maks.	dB(A)	Avhengig av valgte innedeler	
Innedel: stillemodus	dB(A)	Avhengig av valgte innedeler	
Utedel: maks.	dB(A)	50	
Elektrisk tilkobling:			
Anbefalt sikring	A	16	

Tabellen gjelder ved kombinasjon av innedeler størrelse 10 og 13.

Kombinasjon innedeler		Varmeeffekt innedel [W]		Varmeeffekt utedel [W]		
Innedel A	Innedel B	Innedel A	Innedel B	Min.	Nom.	Maks.
10	-	4000	-	1000	4000	5000
13	-	5000	-	1000	5000	5500
16	-	5500	-	1100	5500	6600
10	10	2800	2800	1300	5600	7300
13	10	3240	2360	1300	5600	7500
13	13	2800	2800	1300	5600	7500
16	10	3500	2100	1300	5600	7500
16	13	3070	2530	1300	5600	7500
16	16	2800	2800	1300	5600	7500



AirPatrol



NY, OPPGRADERT VERSJON:

- Energiklasse i varme- / kjølemodus: A+ / A++
- Mer miljøvennlig! Nå med kuldemediet R32!
- Høyere årsvarmefaktor for bedre strømsparing gjennom hele fyringssesongen
- Fabrikkgarantert driftsområde ned til -20 °C

VARMEPUMPEHUS:

Huset beskytter utedelen uten at det går ut over luftsirkulasjonen. Et varmpumpehus i heltre kan males i samme farge som huset, og bli en integrert del av fasaden.

FJERNSTYRING:

Med fjernstyring kan du betjene din Toshiba varmpumpe via WiFi, SMS eller app.

